



## BMW R 11 Serie 5

<b>Motor</b>	Produktionsbeginn	1934
	Produktionsende	1934
	Interne Bezeichnung	M 56 S 5
	Motorart	Viertakt, Zweizylinder-Boxer
	Bohrung	78 mm
	Hub	78 mm
	Hubraum	745 ccm
	Leistung	20 PS
	Leistung bei	4000 U/min
	Verdichtung	5,5 : 1
	Ventile	sv
	Gemischaufbereitung	2 Vergaser Amal 6/406 SP und 6/407 SP
	<b>Kraftübertragung</b>	Motorschmierung
Ölpumpe		Zahnradpumpe
Kupplung		Zweischeiben, trocken
Anzahl der Gänge		3
Schaltung		Handschaltung / Tankkulisie
Getriebeübersetzungen		2,83 / 1,55 / 1,08
Übersetzung Hinterradantrieb		1 : 4,07 (mit Seitenwagen 1 : 4,75)
<b>Elektrische Anlage</b>	Kegel-/Tellerrad	14 / 57 Zähne (mit Seitenwagen 12 / 57)
	Lichtmaschine	Bosch B 245 RS od. Magnetzünder D 2 BRS 167
	Zündung	Batteriezündung, wahlweise Magnetzündung
<b>Fahrwerk</b>	Zündkerze	Bosch W 175 T 1
	Bezeichnung	F 66 S 5
	Rahmen	Doppelschleifen-Preßstahlrahmen
	Vorderradfederung	Blattfeder, 9 Blätter
	Hinterradfederung	starr
	Felgen	26 x 3,5 Sicherheitsfelgen
	Bereifung vorn	26 x 3,5 Niederdruck oder 26 x 3,25 Hochdruck
	Bereifung hinten	26 x 3,5 Niederdruck oder 26 x 3,25 Hochdruck
	Bremsen vorn	Trommelbremse Ø 200 mm
	Bremsen hinten	Kardanbremse, Breite 55 mm
<b>Maße und Gewichte</b>	Länge	2100 mm
	Breite	890 mm
	Höhe	940 mm
	Radstand	1380 mm
	Tankinhalt	14 l
	Leergewicht	162 kg
	Tragfähigkeit	210 kg
	Kraftstoffverbrauch	ca. 4,50 l / 100 km
	Ölverbrauch	ca. 1 - 2 l / 1000 km
	Höchstgeschwindigkeit	112 km/h
	Stückzahl	7.500 (Serie 1 - 5)
	Preis	1.630,- RM